

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Bosch  
*Artnr* NHT-8001-F09VF

**Bosch DINION IP thermal 8000 NHT-8001-F09VF - termisk nätverkskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Termisk nätverkskamera
<b>Stöd för ljud</b>	Ja
<b>Ljudformat</b>	AAC-LC, G.711, L16
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	16.4 cm
<b>Djup</b>	43 cm
<b>Höjd</b>	14.1 cm
<b>Vikt</b>	3.5 kg

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - fast - utomhusbruk - väderbeständig
<b>Videoformat</b>	NTSC
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	640 x 480
<b>Bildhastighet (max)</b>	30 frames per second
<b>Egenskaper</b>	Larmfunktion, ljuskontroll, kontrastkontroll, Intelligent Video Analysis (IVA), överspänningsskydd, Region of Interest (ROI), Stöd för ONVIF



(profil S), stöd för ONVIF (profil G), exponeringskontroll, vattennivå, 30Hz bildhastighet

#### Bildsensor

**Typ** 0,3 MP okyld VOx mikrobolometer

#### Optisk konstruktion

**Typ** Fast lins

**Brännvidd** 9 mm

**Min. fokuseringsavstånd** 2.4 m

**Horisontellt visningsfält (grader)** 70

**Vertikalt visningsfält (grader)** 52

#### Gränssnitt

**Video** Kompositvideo

**Nätverksgränssnitt** Ethernet 10Base-T/100Base-TX

**Nätverksprotokoll** DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS

**Kontrollgränssnitt** RS-485, RS-422, RS-232

#### Expansion/Anslutning

**Portar** LAN - RJ-45 Ljudingång/mikrofon - 3,5 mm jack Ljudutgång  
Kompositvideo - BNC

**Minneskort som stöds** microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

#### Diverse

**Standarder som följs** EN 61000-6-1, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, VCCI Class B, EN 50581, FCC Part 15 Class B, KN35, EN 55032 Class B, EN 62368-1, IEC 62368-1

**Färg** Vit, RAL 9003

#### Strömtillförsel

**Strömkrav** AC 24 V

**Nätbel** 34 Watt

#### Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** -40 °C

**Max temperatur vid drift** 55 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)** 5 - 95 % (icke-kondenserande)