

Produktinformation**Information**

Tillverkare Bosch
Artnr NHT-8001-F65VF

Bosch DINION IP thermal 8000 NHT-8001-F65VF - termisk nätverkskamera**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Stöd för ljud	Ja
Ljudformat	AAC-LC, G.711, L16
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	16.4 cm
Djup	43 cm
Höjd	14.1 cm
Vikt	3.5 kg

Kamera

Typ	Färg - fast - utomhusbruk - väderbeständig
Videoformat	NTSC
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	640 x 480
Bildhastighet (max)	30 frames per second
Egenskaper	Larmfunktion, ljuskontroll, kontrastkontroll, Intelligent Video Analysis (IVA), överspänningsskydd, Region of Interest (ROI), Stöd för ONVIF



(profil S), stöd för ONVIF (profil G), exponeringskontroll, vattennivå, 30Hz bildhastighet

Bildsensor

Typ 0,3 MP okyld VOx mikrobolometer

Optisk konstruktion

Typ Fast lins

Brännvidd 65 mm

Min. fokuseringsavstånd 141 m

Horisontellt visningsfält (grader) 9.6

Vertikalt visningsfält (grader) 7.2

Gränssnitt

Video Kompositvideo

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS

Kontrollgränssnitt RS-485, RS-422, RS-232

Expansion/Anslutning

Portar LAN - RJ-45 Ljudingång/mikrofon - 3,5 mm jack Ljudutgång
Kompositvideo - BNC

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Standarder som följs EN 61000-6-1, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, VCCI Class B, EN 50581, FCC Part 15 Class B, KN35, EN 55032 Class B, EN 62368-1, IEC 62368-1

Färg Vit, RAL 9003

Strömtillförsel

Strömkrav AC 24 V

Nätbelastning 34 Watt

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -40 °C

Max temperatur vid drift 55 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 5 - 95 % (icke-kondenserande)