

Produktinformation**Information**

Tillverkare Advantech
Artnr EKI-2525I-BE

Advantech EKI-2525I-BE - switch - 5 portar - ohanterad**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Switch - 5 portar - ohanterad
Modell	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
Undertyp	Fast Ethernet
Portar	5 x 10/100
Funktioner	Flödeskontroll, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), lagra och vidarebefordra, Broadcast Storm Control, överspänningskydd, felkopplingsskydd
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusindikatorer	Portstatus, kollisionsstatus, duplex-läge för port, fel, länk/akvititet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	5 x 100Base-TX RJ-45
-------------------	----------------------

Strömtillförsel

Redundant ström	Ja
Nätspänning	Likström 10 - 48 V
Energiförbrukning vid drift	2.88 Watt
Egenskaper	RPS-kontakt, Overload Current Resetable Fuse, reverse polarity



Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel)	412,590 timmar
Standarder som följs	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, FCC, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 55011, cULus, IEC 60529 IP30, EN 55022 Class A

Dimensioner och vikt

Bredd	3 cm
Djup	9.5 cm
Höjd	12 cm

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 5 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	75 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 95 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	85 °C
Luftfuktighet vid lagring	10 - 95 % (icke-kondenserande)