

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 02051-041

**AXIS Q1615 Mk III Barebone -  
nätverksövervakningskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Nätverksövervakningskamera
<b>Stöd för ljud</b>	Ja: tvåvägs ljudkapacitet, inbyggd mikrofon
<b>Ljudformat</b>	G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711, OPUS
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	8.2 cm
<b>Djup</b>	5.8 cm
<b>Höjd</b>	19.5 cm
<b>Vikt</b>	1.12 kg
<b>Lokalisering</b>	Argentina, Australien, Kina, Japan, Korea, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - Dag&Natt - fast
<b>Format för digital video</b>	MPEG-4, MJPEG, H.264, H.265
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	1920 x 1080
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>Videoformat</b>	1080p



<b>Exponeringsområde</b>	2 sek - 1/125000 sek
<b>Mimimibelysning</b>	0.05 lux - färg - F1.2 - 50 IRE - Forensic WDR och Lightfinder 0.01 lux - svartvit - F1.2 - 50 IRE - Forensic WDR och Lightfinder 0.1 lux - färg - F1.2 - 50 IRE - Lightfinder 0.02 lux - svartvit - F1.2 - 50 IRE - Lightfinder 0.2 lux - färg - F1.2 - 50 IRE - infraröda lysdioder på 0.04 lux - svartvit - F1.2 - 50 IRE - infraröda lysdioder på
<b>Videotagning</b>	1920 x 1080 @ 120 fps
<b>RAM</b>	2 GB
<b>Flash-minne</b>	1 GB
<b>Egenskaper</b>	Skärpek kontroll, färgkontroll, ljuskontroll, Ström över Ethernet, kontrastkontroll, bildspegling, WDR (Wide Dynamic Range), Rörelsedetekteringsteknik, IR-klippfilter, Sekretessmaskeringsfunktion, EIS (Electronic Image Stabilizer), textstämpel, multistreaming, Lightfinder-teknik, digital PTZ-funktion, lösenordsskydd, microSD/SDHC/SDXC-minneskortuttag, VBR (Variable Bitrate), Forensic Capture (120 dB), Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S)
<b>Bildsensor</b>	
<b>Typ</b>	2 MP RGB CMOS 1/2.8"
<b>Optisk konstruktion</b>	
<b>Typ</b>	CS-fäste
<b>Gränssnitt</b>	
<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Nätverksprotokoll</b>	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SFTP
<b>Kontrollgränssnitt</b>	RS-485, RS-422
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Portar</b>	LAN/ström - RJ-45 Ljudutgång - 3,5 mm jack Ljudingång - 3,5 mm jack 2 x seriell RS-485/RS-422
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
<b>Diverse</b>	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Stativ, Resistorx T20-verktyg, kopplingsset
<b>Standarder som följs</b>	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, AS/NZS, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, NEMA TS-2, RCM, IEC 62471, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, NIST SP500-267, ICES-3(A)/NMB-3(A)
<b>Färg</b>	Svart
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Strömkrav</b>	Likström 8 - 28 V/PoE



**Nätdel** 12.95 Watt

Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** Windows Decoder licens för 1 användare

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** -10 °C

**Max temperatur vid drift** 55 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)** 10 - 85 % (icke-kondenserande)