

Produktinformation

Information

Tillverkare Advantech
Artnr EKI-2728SI-AE

Advantech EKI-2728SI - switch - 8 portar - ohanterad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 8 portar - ohanterad
Modell	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	6 x 10/100/1000 + 2 x 1000Base-LX
Optisk våglängd	1310 nm
Max överföringsavstånd	10 km
Jumbo Frame-support	9216 byte
Funktioner	Auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), LFP-funktion
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Statusindikatorer	Strömförsörjning, fel, länk/aktivitet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 6 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-LX SC single-mode x 2

Strömtillförsel

Redundant ström Ja
Nätspänning Växelström 18 - 30 V/likström 12 - 48 V



Energiförbrukning vid drift	7 Watt
Egenskaper	RPS-kontakt, reverse polarity, Overload Current Protection
Diverse	
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30
Dimensioner och vikt	
Bredd	5.96 cm
Djup	10.5 cm
Höjd	15.2 cm
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	75 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 95 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	85 °C
Luftfuktighet vid lagring	10 - 95 % (icke-kondenserande)