

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 02114-001

**AXIS P1280-E - termisk nätverkskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Termisk nätverkskamera
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	1.65 cm
<b>Djup</b>	4.6 cm
<b>Höjd</b>	10.9 cm
<b>Vikt</b>	72 g
<b>Lokalisering</b>	Argentina, Australien, Kina, Japan, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - fast - utomhusbruk, inomhusbruk
<b>Format för digital video</b>	MPEG-4, MJPEG, H.264
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	208 x 156
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>Bildhastighet (max)</b>	8.3 frames per second
<b>RAM</b>	512 MB
<b>Flash-minne</b>	256 MB



## Egenskaper

Skärpek kontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, varningar via e-post, AXIS Video Hosting System (AVHS), Live-streaming, lösenordsskydd, Edge Storage, VBR (Variable Bitrate), automatisk förstärkningskontroll, Zipstream-teknologi, Access Control, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), bildöverlägg, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, HTTPs-kryptering, temperaturstyrningssystem, signerad firmware, Korridor-läge, Adaptive Bitrate (ABR), VAPIX-stöd, komprimering, textöverlagring

### Bildsensor

<b>Typ</b>	Okyld mikrobolometer
<b>Totalt antal pixlar</b>	208 x 156

### Optisk konstruktion

<b>Typ</b>	Fast lins
<b>Brännvidd</b>	2.2 mm - 2.2 mm
<b>Iris-lins</b>	F/1.05
<b>Horisontellt visningsfält (grader)</b>	63
<b>Vertikalt visningsfält (grader)</b>	47

### Gränssnitt

<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Nätverksprotokoll</b>	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SFTP, LLDP, USGv6, MQTT

### Expansion/Anslutning

<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
-----------------------------	--

### Diverse

<b>Inkluderade tillbehör</b>	Monteringsfäste, AVHS autentiseringsnyckel
<b>Medföljande kablar</b>	1 x serverkabel - extern - 12 m
<b>Standarder som följs</b>	EN55024, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class B, EN 50581, EAC, KN35, EN 55032 Class B, KCC KN32 Class B, IEC/EN/UL 60950-22, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEC/EN/UL 62368-1, AS/NZS CISPR 23 Class B, NIST SP500-267, FCC Part 15 Subpart B Class B

<b>Färg</b>	Vit
-------------	-----

### Strömtillförsel

<b>Strömkrav</b>	PoE
<b>Nätbel</b>	4 Watt

### Programvara / Systemkrav

<b>Medföljande programvara</b>	Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Fence Guard, AXIS Video Motion Detection, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard
--------------------------------	--



Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** -20 °C

**Max temperatur vid drift** 50 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)** 10 - 85 % (icke-kondenserande)