

Produktinformation

Information

Tillverkare Advantech
Artnr EKI-2725F-AE

Advantech EKI-2725F - switch - 5 portar - ohanterad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 5 portar - ohanterad
Modell	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP
Prestanda	Omkopplingshastighet: 10 GB/s Storlek på paketbuffert: 1 Mbps
MAC Address Table Size	2K poster
Jumbo Frame-support	9216 byte
Funktioner	Auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), metallhölje, strömavbrottsrelä
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Statusindikatorer	Kollisionsstatus, portöverföringshastighet, duplex-läge för port, alarm, länk/aktivitet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 1 x SFP

Strömtillförsel

Redundant ström Ja



Nätspänning	Likström 12 - 48 V
Energiförbrukning vid drift	2.5 Watt
Egenskaper	Power Polarity Reverse Protect, Overload Current Resetable Fuse
Diverse	
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	1,868,330 timmar
Standarder som följs	UL, cUL, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60065, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 55011, IP30, EN 55022 Class A
Dimensioner och vikt	
Bredd	3 cm
Djup	9.5 cm
Höjd	14 cm
Vikt	450 g
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-10 °C
Max temperatur vid drift	60 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 95 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	85 °C
Luftfuktighet vid lagring	10 - 95 % (icke-kondenserande)