



Produktinformation



Information

Tillverkare Cambium Networks
Artnr PL-E600X00A-RW

Cambium Networks cnPilot E600 - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5 - molnhanterad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	18 cm
Djup	18 cm
Höjd	4.2 cm
Vikt	400 g
Lokalisering	Resten av världen

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Linjekodningsformat	64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Metod för spridningsspektrum	OFDM, DSSS
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, L2TP, NTP, PPPoE, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS
Nätverksprotokoll	IGMPv2, IGMP



Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, NTP
Molnhanterad	Ja
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Max räckvidd på öppen plats	250 m
Prestanda	Maximal datahastighet (2,4 GHz): 400 Mbps Maximal datahastighet (5 GHz): 1733 Mbps
Kapacitet	Samtidiga användare: 512 SSID:er per radio: 16 SSID per enhet: 32 VLAN-stöd: 4096
Funktioner	Brandväggsskydd, automatisk avkänning per enhet, NAT-stöd, belastningsutjämning, stöd för LDAP, VLAN-stöd, Syslog-stöd, monterbar på vägg, tunnelering, Mesh-nätverk, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), stöd för ACL (Access Control List), Quality of Service (QoS), roamingfunktion, DHCP-server, LLDP-support, DHCP-relä, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), SNMP-fälla, avisering via e-post, Space Time Blocking Code (STBC), takmonterbar, Captive Portal, Type of Service (ToS), stöd för DiffServ Code Point (DSCP), stråleformningsteknologi, bandstyrning, Wireless Scheduler, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), snabb roaming, gäståtkomst, Airtime Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), 4x4 MU-MIMO-teknologi, Denial of Service (DoS) protection, paketaggregering, 2x2 MIMO-teknik, HotSpot 2.0, säkerhetslås (kompatibel med Kensington-säkerhetslås), VLAN-poolning, Passpoint Release 2
Krypteringsalgorithm	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2
Verifieringsmetod	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), databas för interna användare, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-TLS, EAP-TTLS
Standarder som följs	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac Wave 2
Antenn	
Antenn	Inbyggd
Riktning	Rundstrålande
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A
Diverse	
Inkluderade tillbehör	T-Rail monteringssats
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	1,000,000 timmar
Standarder som följs	ETSI, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, IEC 62368
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE+



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.se

Energiförbrukning vid drift 12 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Luftfuktighet vid drift 95% RH (non-condensing)