

**Produktinformation**

**Information**

*Tillverkare* Zebra Technologies  
*Artnr* ZD4A042-D0EE00EZ

**Zebra ZD421d - etikettskrivare - svartvit - direkt termisk**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ av skrivare</b>	Etikettskrivare - direkt termisk - monokrom
<b>Färg</b>	Grå
<b>Lokalisering</b>	Storbritannien, Europa

**Skrivare**

<b>Utskriftshastighet</b>	Upp till 152 mm/sek - max hastighet
<b>Anslutningsteknologi</b>	Kabelansluten
<b>Gränssnitt</b>	USB 2.0, LAN, USB-värd
<b>Maxupplösning (svart/vit)</b>	203 dpi
<b>Språksimulering</b>	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
<b>Egenskaper</b>	Realtidsklocka, Print Touch-flik, transmissiv/lucksensor, reflekterande/svart markörsensor
<b>Inkluderade typsnitt</b>	16 x bitmappad ZPL II 2 x skalbar ZPL 5 x expanderbar EPL2
<b>Strekkoder</b>	Kod 93, Industrial 2 of 5, Kod 39, Kod 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

<b>RAM</b>	
<b>RAM installerat (max)</b>	256 MB
<b>Teknik / Formfaktor</b>	SDRAM
<b>Flash-minne</b>	
<b>Flash-minne</b>	512 MB
<b>Mediahantering</b>	
<b>Mediatyp</b>	Kvittopapper, etikettlager, löpande etiketter, matrisskurna etiketter, handledsetiketter, z-vikta etiketter
<b>Max. mediestorlek</b>	Rulle (10,8 cm)
<b>Min. mediestorlek (standard)</b>	15 mm
<b>Maximal mediestorlek (anpassad)</b>	108 mm x 991 mm
<b>Mediastorlekar</b>	Rulle (1,5 - 10,8 cm)
<b>Max utskriftsbredd</b>	104 mm
<b>Medietjocklekar</b>	0.08 mm - 0.19 mm
<b>Maximal ytterdiameter på rulle</b>	127 mm
<b>Rullens hylsdiameter</b>	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
<b>Mediamatare</b>	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (10,8 cm)
<b>Nätverk</b>	
<b>Nätverk</b>	Printserver
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Anslutningar</b>	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x USB host - 4-stifts USB typ A 1 x LAN - RJ-45
<b>Diverse</b>	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	2 centeradaptar, 2 bandstänger
<b>Medföljande kablar</b>	1 x USB-kabel
<b>Egenskaper</b>	Mobilapp för skrivarkonfiguration via BLE-anslutning
<b>Standarder som följs</b>	FCC Klass B-certifierade, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätdel</b>	Strömadapter - extern
<b>Erforderlig frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Effektfaktorkorrigerig</b>	Ja
<b>Miljöstandarder</b>	
<b>ENERGY STAR</b>	Ja
<b>Tillverkarens garanti</b>	



---

**Service och support**

Begränsad garanti - 2 år

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift**

4.4 °C

**Max temperatur vid drift**

41 °C

**Luftfuktighet vid drift**

10 - 90 % (icke-kondenserade)

Mått och vikt

**Bredd**

17.75 cm

**Djup**

22.08 cm

**Höjd**

15.07 cm

**Vikt**

1.35 kg