

Produktinformation



Information

Tillverkare Axis Communications
Artnr 02018-001

AXIS M3077-PLVE - nätverkskamera med panoramavy - kupol

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Nätverkskamera med panoramavy
Stöd för ljud	Ja: inbyggd mikrofon, tvåvägs ljudkapacitet
Ljudformat	AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, OPUS, PCM
Formfaktor	Kupol
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	14.9 cm
Djup	14.9 cm
Höjd	6.6 cm
Vikt	700 g

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast - utomhusbruk - vandalsäker/vädersäker
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	2016 x 2016
Rörelsedetektion	Ja
Exponeringsområde	1 sek - 1/16000 sek



Mimimibelysning	0.16 lux - färg - F2.0 - 50 IRE 0.03 lux - svartvit - F2.0 - 50 IRE 0 lux - IR
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	20 m
Upplösning vid digital videofångst	160 x 160, 2560 x 1440, 192 x 72, 2560 x 1920, 384 x 288, 2016 x 2016, 1920 x 1440, 256 x 144, 2368 x 1184
Bildhastighet (max)	60 frames per second
RAM	1 GB
Flash-minne	512 MB
Egenskaper	Panoramafångst, Double Panorama Capture, Korridor-läge, WDR (Wide Dynamic Range), 360 graders visningsvinkel, komprimering, automatisk förstärkningskontroll, automatisk korrigering av dåligt ljus, ljuskontroll, kontrastkontroll, dag/natt-tröskel, exponeringskontroll, exponeringszon, Forensic WDR, bildspegling, bildöverlägg, polygon sekretessmask, mättnadskontroll, skärpekontroll, textöverlagring, tonkorrigering, vitbalans, justerbar zoomhastighet, digital PTZ-funktion, övervakningsrunda, placering av linsföreställning, riktningsmarkering på skärmen, rundinspelning, Access Control, sammanfattad autentisering, HTTPs-kryptering, IP-adressfiltrering, lösenordsskydd, säker start, signerad firmware, aktivt larm mot manipulering, Pixel Counter Support, Ström över Ethernet, NAS-Ready, Lightfinder-teknik, OptimizedIR

Bildsensor

Typ 6 MP RGB CMOS 1/1.8"

Optisk konstruktion

Typ Fast lins

Brännvidd 1.56 mm

Iris-lins F/2.0 fast iris

Horisontellt visningsfält (grader) 183

Vertikalt visningsfält (grader) 183

Gränssnitt

Nätverksprotokoll IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, ARP, Bonjour, CIFS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, ICMP, IGMP, LLDP, MQTT, NTP, QOS, RTCP, RTP, RTSP, SFTP, SIP, SMB, SMTP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, SRTP, SSH, SSL, TCP/IP, TLS, UDP/IP, UPnP

Expansion/Anslutning

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör Borrhållsmall, kabelpackningar, anslutningsskydd, I/O-kontakt, Resistorx TR20-skruvbit, monteringsfäste, lock för kabelhåll, vyseskydd

Standarder som följs IEEE 802.1x, IP66, NEMA 4, IK10, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN55024, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)



NMB-3(A), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC 60721-3-5 Class 5M3, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262, IEC/EN 62471, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IPv6, KN32 Class A, KN35, NEMA TS-2-2016, NEMA250 Type 4X, NIST SP500-267, USGv6, VCCI Class A

Färg

Vit

Strömtillförsel**Strömkrav**

PoE Class 3

Nätbel

8 Watt

Programvara / Systemkrav**Medföljande programvara**

Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Device Manager, AXIS Companion, AXIS Camera Station, AXIS Video Motion Detection

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

-40 °C

Max temperatur vid drift

50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift)

10 - 100 % (kondenserande)