

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 02109-001

AXIS M3057-PLVE MkII - nätverkskamera med panoramavy - kupol**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Nätverkskamera med panoramavy
Formfaktor	Kupol
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	14.9 cm
Djup	14.9 cm
Höjd	6.6 cm
Vikt	700 g
Lokalisering	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, ryska, spanska, japanska, koreanska

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast - utomhusbruk - vandalsäker/vädersäker
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	2560 x 1920
Rörelsedetektion	Ja
Exponeringsområde	1 sek - 1/16000 sek



Mimimibelysning	0.16 lux - färg - F2.0 - 50 IRE 0.03 lux - svartvit - F2.0 - 50 IRE 0 lux - IR
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	20 m
Upplösning vid digital videofångst	384 x 288, 2560 x 1920, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 160 x 160, 2016 x 2016, 256 x 144, 192 x 72, 2368 x 1184
Bildhastighet (max)	60 frames per second
RAM	1 GB
Flash-minne	512 MB
Egenskaper	Skärpek kontroll, vitbalans, mättnadskontroll, ljuskontroll, Ström över Ethernet, kontrastkontroll, bildspegling, WDR (Wide Dynamic Range), placering av linsförinställning, Panoramafångst, NAS-Ready, automatisk korrigering av dåligt ljus, Lightfinder-teknik, aktivt larm mot manipulering, digital PTZ-funktion, lösenordsskydd, Double Panorama Capture, tonkorrigering, OptimizedIR, automatisk förstärkningskontroll, Access Control, bildöverlägg, exponeringskontroll, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, Forensic WDR, IP-adressfiltrering, exponeringszon, rundinspelning, övervakningsrunda, riktningsmarkering på skärmen, justerbar zoomhastighet, HTTPs-kryptering, signerad firmware, säker start, Korridor-läge, 360 graders visningsvinkel, dag/natt-tröskel, komprimering, textöverlagring, polygon sekretessmask

Bildsensor

Typ 6 MP RGB CMOS 1/1.8"

Optisk konstruktion

Typ Fast lins

Brännvidd 1.56 mm

Iris-lins F/2.0 fast iris

Horisontellt visningsfält (grader) 183

Vertikalt visningsfält (grader) 183

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt LAN

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SRTP, SFTP, SIP, LLDP, USGv6, MQTT

Antal larmingångar 1

Antal larmutgångar 1

Expansion/Anslutning

Portar LAN - RJ-45

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse



Inkluderade tillbehör	Monteringsfäste, kabelpackningar, borrhållsmall, I/O-kontakt, anslutningsskydd, lock för kabelhål, vtskydd, Resitorx TR20-skrubbit
Standarder som följs	EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IK10, FCC Part 15 B Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, VCCI Class A, KN35, USGv6, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEC 60721-3-5 Class 5M3, IEC/EN 62262, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, NIST SP500-267, NEMA 4, ICES-3(A)/NMB-3(A), IPv6, NEMA TS-2-2016
Färg	Vit
Strömtillförsel	
Strömkrav	PoE Class 3
Nätdel	11.9 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	AXIS Camera Station, AXIS Companion, AXIS Video Motion Detection, AXIS Device Manager
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	10 - 100 % (kondenserande)