

**Produktinformation****Information**

<i>Tillverkare</i>	Avigilon
<i>Artnr</i>	12.0W-H5A-FE-DO1-IR

**Avigilon H5A 12.0W-H5A-FE-DO1-IR -  
nätverkskamera med panoramavy - fisköga****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Nätverkskamera med panoramavy
<b>Stöd för ljud</b>	Ja: inbyggd mikrofon
<b>Ljudformat</b>	PCM, G.711, OPUS
<b>Formfaktor</b>	Fisköga
<b>Kameramonteringstyp</b>	Ytmontering
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	14.55 cm
<b>Djup</b>	14.55 cm
<b>Höjd</b>	6.2 cm
<b>Vikt</b>	520 g

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - Dag&Natt - fast - vandalsäker/vädersäker
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264, H.265
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	3008 x 3008
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>Exponeringsområde</b>	1/6 sek - 1/8000 sek



<b>Mimimibelysning</b>	0.38 lux - färg 0.19 lux - svartvit
<b>Upplösning vid digital videofångst</b>	3008 x 3008
<b>Bildhastighet (max)</b>	30 frames per second
<b>RAM</b>	2 GB
<b>Flash-minne</b>	512 MB
<b>Egenskaper</b>	Manuell vitbalansering, Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), automatisk elektronisk slutare, WDR (Wide Dynamic Range), 3D Noise Reduction-teknik, fiffeldetektering, Privacy Zone, lösenordsskydd, fisheye-objektiv, automatisk vitbalans, Flimmerdetektering, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), inkräktaravkänning, appearing / disappearing detection, linjeövergångsdetektering, detektering av föremål som kommer in i området, aluminiumhölje, stöd för ONVIF (T-profil), direction detection, 360 graders visningsvinkel, Unusual Activity Detection, 2 microSD card slots

#### Bildsensor

<b>Typ</b>	12 MP PS CMOS 1/2.3"
<b>Effektiva pixlar</b>	3008 x 3008

#### Optisk konstruktion

<b>Typ</b>	Fast lens
<b>Brännvidd</b>	1.6 mm
<b>Iris-lins</b>	F/2.0 fast iris
<b>Horisontellt visningsfält (grader)</b>	180

#### Panorering

<b>Område (grader)</b>	360
------------------------	-----

#### Gränssnitt

<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Nätverksprotokoll</b>	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTCP, IGMP, SOAP, Zeroconf
<b>Antal larmgångar</b>	1
<b>Antal larmutgångar</b>	1

#### Expansion/Anslutning

<b>Portar</b>	LAN/ström - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

#### Diverse

<b>Standarder som följs</b>	UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, IC, RoHS, EN 61000-6-3, IP67, IK10, IP66, EAC, RCM, IEC 62471, EN 55032 Class B, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UL 62368-1, EN 55035, IEEE 802.1x, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B Class B
<b>Färg</b>	Klar, RAL 9002



#### Strömtillförsel

<b>Strömkrav</b>	DC 12 V / PoE Plus Class 4
<b>Nätbel</b>	11 Watt

#### Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 5 år
----------------------------	--------------------------

#### Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	60 °C
<b>Relativ luftfuktighet (vid drift)</b>	0 - 95 % (icke-kondenserande)