

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Avigilon  
*Artnr* 8.0C-H5A-FE-DO1-IR

**Avigilon H5A 8.0C-H5A-FE-DO1-IR -  
nätverksövervakning/panoramisk kamera -  
fisköga****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Nätverksövervakning/panoramisk kamera
<b>Stöd för ljud</b>	Ja: tvåvägs ljudkapacitet, inbyggd mikrofon
<b>Ljudformat</b>	PCM, G.711
<b>Formfaktor</b>	Fisköga
<b>Kameramonteringstyp</b>	Ytmontering
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	14.55 cm
<b>Djup</b>	14.55 cm
<b>Höjd</b>	6.2 cm
<b>Vikt</b>	520 g

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - Dag&Natt - fast - vandalsäker/vädersäker
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264, H.265
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	2048 x 2048
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja



<b>Mimimibelysning</b>	0.2 lux - färg 0.1 lux - svartvit 0 lux - IR
<b>Infrarött avstånd</b>	17 m
<b>RAM</b>	2 GB
<b>Flash-minne</b>	512 MB
<b>Egenskaper</b>	Manuell vitbalansering, Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), progressiv scanning, Ström över Ethernet, automatisk elektronisk slutare, WDR (Wide Dynamic Range), Rörelsedetekteringsteknik, 16:9/4:3 konvertering av visningsformat, multistreaming, Privacy Zone, lösenordsskydd, adaptiv IR-autojustering, videoanalys, automatisk vitbalans, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), registreringsskyltsigenkänning, stöd för ONVIF (T-profil), LightCatcher technology, High Definition Stream Management (HDSM), 360 graders visningsvinkel, SmartCodec-teknik

#### Bildsensor

**Typ** 8 MP CMOS 1/1.8"

#### Optisk konstruktion

**Typ** Fast lens

**Brännvidd** 1.4 mm

**Iris-lins** F/2.0 fast iris

**Horisontellt visningsfält (grader)** 180

#### Gränssnitt

**Nätverksgränssnitt** Ethernet 10Base-T/100Base-TX

**Nätverksprotokoll** DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, RTCP, IGMP

**Antal larmgångar** 1

**Antal larmutgångar** 1

#### Expansion/Anslutning

**Portar** LAN/ström - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång

**Minneskort som stöds** SD minneskort, SDXC minneskort, SDHC-minneskort

#### Diverse

**Standarder som följs** UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, EN 61000-6-3, IK10, KC, EAC, RCM, IEC 62471, UL 60950-22, FCC Part 15 Class B, KN35

**Färg** RAL 9002

#### Strömtillförsel

**Strömkrav** DC 12 V / PoE Plus Class 4

**Nätbel** 11 Watt

#### Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** -40 °C



# KONICA MINOLTA

**Max temperatur vid drift**

60 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)**

0 - 95 % (icke-kondenserande)