

Produktinformation**Information**

Tillverkare Avigilon
Artnr 12.0W-H5A-FE-DC1

**Avigilon H5A 12.0W-H5A-FE-DC1 -
nätverksövervakning/panoramisk kamera -
fisköga****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Nätverksövervakning/panoramisk kamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet, inbyggd mikrofon
Ljudformat	PCM, G.711
Formfaktor	Fisköga
Kameramonteringstyp	Innertaksmontering
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	20.06 cm
Djup	20.06 cm
Höjd	1.42 cm
Vikt	595 g

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	3008 x 3008
Rörelsedetektion	Ja



Mimimibelysning	0.38 lux - färg 0.19 lux - svartvit 0 lux - IR
Infrarött avstånd	12 m
RAM	2 GB
Flash-minne	512 MB
Egenskaper	Manuell vitbalansering, Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), progressiv scanning, Ström över Ethernet, automatisk elektronisk slutare, WDR (Wide Dynamic Range), Rörelsedetekteringsteknik, 16:9/4:3 konvertering av visningsformat, multistreaming, Privacy Zone, lösenordsskydd, adaptiv IR-autojustering, videoanalys, automatisk vitbalans, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), registreringskyllsigenkänning, stöd för ONVIF (T-profil), High Definition Stream Management (HDSM), 360 graders visningsvinkel, SmartCodec-teknik

Bildsensor

Typ 12 MP CMOS 1/2.3"

Optisk konstruktion

Typ Fast lens

Brännvidd 1.6 mm

Iris-lins Fast iris

Horisontellt visningsfält (grader) 180

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, RTCP, IGMP

Antal larmgångar 1

Antal larmutgångar 1

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång

Minneskort som stöds SD minneskort, SDXC minneskort, SDHC-minneskort

Diverse

Standarder som följs UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, EN 61000-6-3, IK10, KC, EAC, RCM, IEC 62471, UL 60950-22, FCC Part 15 Class B, KN35

Färg RAL 9002

Strömtillförsel

Strömkrav Likström 12 V/PoE klass 3

Nätbel 11 Watt

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -10 °C



Max temperatur vid drift

60 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift)

0 - 95 % (icke-kondenserande)