

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Zebra Technologies  
*Artnr* ZD4A043-30EM00EZ

**Zebra ZD421t - etikettskrivare - svartvit - termisk överföring****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av skrivare</b>	Etikettskrivare - termisk överföring - monokrom
<b>Färg</b>	Grå
<b>Lokalisering</b>	Storbritannien, Europa

**Skrivare**

<b>Utskriftshastighet</b>	Upp till 102 mm/sek - max hastighet
<b>Anslutningsteknologi</b>	Kabelansluten
<b>Gränssnitt</b>	USB 2.0, USB-värd
<b>Maxupplösning (svart/vit)</b>	300 dpi
<b>Språksimulering</b>	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
<b>Egenskaper</b>	Realtidsklocka, Print Touch-flik, transmissiv/lucksensor, reflekterande/svart markörsensor
<b>Inkluderade typsnitt</b>	16 x bitmappad ZPL II 2 x skalbar ZPL 5 x expanderbar EPL2
<b>Streckkoder</b>	Kod 93, Industrial 2 of 5, Kod 39, Kod 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

<b>RAM</b>	
<b>RAM installerat (max)</b>	256 MB
<b>Teknik / Formfaktor</b>	SDRAM
<b>Flash-minne</b>	
<b>Flash-minne</b>	512 MB
<b>Mediahantering</b>	
<b>Mediatyp</b>	Kvittopapper, etikettlager, löpande etiketter, matrisskurna etiketter, handledsetiketter, z-vikta etiketter
<b>Max. mediastorlek</b>	Rulle (11,2 cm)
<b>Min. mediastorlek (standard)</b>	15 mm
<b>Maximal mediastorlek (anpassad)</b>	112 mm x 991 mm
<b>Mediastorlekar</b>	Rulle (1,5 - 11,2 cm)
<b>Max utskriftsbredd</b>	108 mm
<b>Medietjocklekar</b>	0.08 mm - 0.19 mm
<b>Maximal ytterdiameter på rulle</b>	127 mm
<b>Rullens hylsdiameter</b>	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
<b>Mediamatare</b>	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (11,2 cm)
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Anslutningar</b>	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x USB host - 4-stifts USB typ A
<b>Diverse</b>	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	2 centeradapttrar, 2 bandstänger
<b>Medföljande kablar</b>	1 x USB-kabel
<b>Egenskaper</b>	Mobilapp för skrivarkonfiguration via BLE-anslutning
<b>Standarder som följs</b>	FCC Klass B-certifierade, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätdel</b>	Strömadapter - extern
<b>Erforderlig frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Effektfaktor-korrigerings</b>	Ja
<b>Miljöstandarder</b>	
<b>ENERGY STAR</b>	Ja
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 2 år
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	4.4 °C



<b>Max temperatur vid drift</b>	41 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)

Mått och vikt

<b>Bredd</b>	20.2 cm
<b>Djup</b>	26.7 cm
<b>Höjd</b>	19.2 cm
<b>Vikt</b>	2.05 kg