



Produktinformation



Information



Tillverkare Cisco
Artnr AIR-AP1562E-R-K9

Cisco Aironet 1562E - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Utomhus
Bredd	17.1 cm
Djup	9.8 cm
Höjd	22.9 cm
Vikt	2.5 kg
Lokalisering	Ryssland

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	1.3 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, IPSec
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	Rumsliga strömmar: 2



Funktioner

Automatisk avkänning per enhet, MAC-adressfiltrering, stöd för DFS, VPN passthrough, CleanAir-teknik, återställningsknapp, 2T2R MIMO-teknik, ClientLink-teknik, Maximum Ratio Combining (MRC), radioresurshantering (RRM), cyklisk växlingsmångfald (CSD), stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, Dynamic path selection (DPS), MAC adressautentisering

Krypteringsalgorithm

LEAP, AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2

Verifieringsmetod

X.509 certifikat, Extensible Authentication Protocol (EAP)

Standarder som följs

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2

Antenn

Antenn

Extern löstagbar

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x - SFP (mini-GBIC) 1 x administration - RJ-45 4 x antenn - F-kontakt

Diverse

Standarder som följs

EN 60950, IEC 60529 IP67, FCC Part 15.247, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, NEMA Type 4X, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, MIL-STD-810, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, AS/NZS 4268.2003, ANSI / IEEE 587 C62.41, NEMA 250-2008, EN 60068-2-5, UL 60950 Second Edition, IEC 60950 Second Edition, EN 60950 Second Edition, EN 301 893

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)

UPOE

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

-40 °C

Max temperatur vid drift

55 °C

Luftfuktighet vid drift

5 - 95 % (icke-kondenserande)