



Produktinformation

Information

Tillverkare Cambium Networks
Artnr PL-E410X00B-EU



Cambium Networks cnPilot E410 - trådlös åtkomstpunkt - inomhus - Wi-Fi 5 - molnhanterad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	18 cm
Djup	18 cm
Höjd	4.2 cm
Vikt	384 g
Lokalisering	Europa

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Kan monteras på bord/vägg/tak
Anslutningsteknik	Trådlös
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Metod för spridningsspektrum	OFDM, DSSS
Nätverks/transportprotokoll	PPPoE, L2TPv2
Nätverksprotokoll	IGMPv2, IGMP
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, NTP, Syslog



Molnhanterad	Ja
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Prestanda	Maximal datahastighet (2,4 GHz): 400 Mbps Maximal datahastighet (5 GHz): 867 Mbps
Kapacitet	Samtidiga användare: 256 SSID:er per radio: 16 Maximalt antal VLAN: 4096
Funktioner	NAT-stöd, belastningsutjämning, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), stöd för ACL (Access Control List), Quality of Service (QoS), DHCP-server, LLDP-support, DHCP-relä, Maximum Ratio Combining (MRC), GRE-tunnelering, Captive Portal, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, bandstyrning, Airtime Fairness, 2x2 MU-MIMO-teknologi, Denial of Service (DoS) protection, STBC-stöd, opportunistisk nyckelcachning (OKC), MIMO Power Save, WebSockets support, HotSpot 2.0, RESTful APIs, WLAN-planering, säkerhetslås (kompatibel med Kensington-säkerhetslås), cnMaestro support, VLAN-poolning, Passpoint Release 2, Change of Authorization (CoA), DSCP/ToS mapping, enhanced roaming with thresholds, transmit beamsteering
Krypteringsalgorithm	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-Enterprise
Verifieringsmetod	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), LDAP, MS-CHAP v.2, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA, MACAuth, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, PEAPv0, PEAPv1
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2
Antenn	
Antenn	Inbyggd
Riktning	Rundstrålande
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Diverse	
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	1,500,000 timmar
Standarder som följs	ETSI, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, IEC 62368
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	95% RH (non-condensing)