

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 02154-001

**AXIS Q1951-E - termisk nätverkskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Termisk nätverkskamera
<b>Stöd för ljud</b>	Ja
<b>Ljudformat</b>	PCM, G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711
<b>Kameramontage</b>	Väggfäste, takmontering
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	13.2 cm
<b>Djup</b>	27.2 cm
<b>Höjd</b>	13.2 cm
<b>Vikt</b>	1.4 kg
<b>Lokalisering</b>	Argentina, Australien, Kina, Japan, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - Dag&Natt - fast - utomhusbruk - vandalsäker/vädersäker
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264, H.265
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	384 x 288
<b>Rörelsedetektering</b>	Ja
<b>Videotagning</b>	384 x 288 @ 30 fps

<b>RAM</b>	1 GB
<b>Flash-minne</b>	512 MB
<b>Egenskaper</b>	Skärpek kontroll, rotering av digital bild, ljuskontroll, kontrastkontroll, Objekt detektering, värmare, Thermal Imaging System, Sekretessmaskeringsfunktion, EIS (Electronic Image Stabilizer), aktivt larm mot manipulering, lösenordsskydd, VBR (Variable Bitrate), Ljud detektion, intrångs detektering, Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), inkräktaravkänning, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, inbäddad SOC-processor, IP-adressfiltrering, exponeringszon, HTTPs-kryptering, icke-kyld mikrobolometer, fast programvara kan uppdateras, perimeter skydd, Smart Motion Detection, säker start, stöd för ONVIF (T-profil), Adaptive Bitrate (ABR), termisk känslighet 40 mK (NETD), komprimering, åtkomstlogg för användare, fördröjningsskydd mot brute force-attack, Trusted Platform Module (TPM)
<b>Bildsensor</b>	
<b>Typ</b>	Okyld mikrobolometer
<b>Optisk konstruktion</b>	
<b>Typ</b>	Fast lins
<b>Brännvidd</b>	19 mm
<b>Iris-lins</b>	F/1.23
<b>Min. fokuseringsavstånd</b>	8.5 m
<b>Horisontellt visningsfält (grader)</b>	19.4
<b>Gränssnitt</b>	
<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Nätverksprotokoll</b>	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, LLDP, USGv6, MQTT
<b>Antal larmgångar</b>	1
<b>Antal larmutgångar</b>	1
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Portar</b>	LAN/ström - RJ-45 Ljudingång/mikrofon
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
<b>Diverse</b>	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Fäste för väggmontering, takmonteringsfäste, anslutningsskydd, Resistorx L-nyckel, anslutningskontakter
<b>Standarder som följs</b>	CISPR 24, EN55024, EN 61000-6-1, FIPS 140-2 nivå 2, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, IK10, FCC Part 15 B Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, AS/NZS, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, NEMA TS-2, IEC 60950-22, EN 60529, EN 60950-22, UL 60950-22, IEC 60529, KN35, NEMA250 Type 4X, KN32 Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, ISO 21207, RCM Class



A, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UL 62368-1, IEC/EN 62262, EN 55035, CISPR 35, EN 60068-2-14, NIST SP500-267, MIL-STD-810H, ICES-3(A)/NMB-3(A), NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), EN 60068-2-78

**Färg**

Vit

**Strömtillförsel**

**Strömkrav**

Likström 12 - 28 V/PoE klass 3

**Tillverkarens garanti**

**Service och support**

Begränsad garanti - 5 år

**Miljöparametrar**

**Min temperatur vid drift**

-40 °C

**Max temperatur vid drift**

60 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)**

10 - 90%