

Produktinformation**Information**

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1699-V140

Fujitsu P2410 TE - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm
Energiklass	Klass C
Energikonsumtion per år	46.93 kWh
Diagonal storlek	23.8"
Inbyggda enheter	Närvarosensor, USB 3.2 Gen 1 hubb
USB-strömförsörjning	95 Watt
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelhöjd	0.2745 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	77% NTSC, 99% sRGB
Responstid	5 ms
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 76 Hz



Horisontell uppdateringshastighet	30 - 82 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-språk	Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Egenskaper	Eco-Mode, Auto Brightness Control, ECO-knapp, DisplayView, Auto Pivot, Workplace Lighting Guide, 24/7-driftläge
Färg	Marmorgrå
Dimensioner (BxDxH)	54.03 cm x 21.27 cm x 33.67 cm - med ställ
Vikt	5.97 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	2 x DisplayPort HDMI LAN (RJ-45) Hörlurar USB 3.2 nedströms (Type C) 3 x USB 3.2 nedströms (Typ A) USB-C uppström (ström upp till 95W) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+35
Vridningsvinkel	345
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-C-kabel - 1 m
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, BSMI, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, Directive 2004/108/EEC, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	12 kWh/1 000 h



Strömförbrukning (max)	26 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.51 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.26 Watt

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 54.03 cm - djup: 21.27 cm - höjd: 33.67 cm - vikt: 5.97 kg Utan ställ - bredd: 53.912 cm - djup: 5.922 cm - höjd: 32.058 cm - vikt: 4.1 kg
------------------------------------	--

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	16.2 cm
Emballagets djup	73 cm
Emballagets höjd	45 cm
Emballagets vikt	8.75 kg

Sustainability Information

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	8.0

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85 % (icke-kondenserande)