

Produktinformation**Information**

Tillverkare Star Micronics
Artnr 39654290

Star mC-Print3 MCP31LNH WT E+U - kvittoskrivare - svartvit - direkt termisk**Specifikation****Allmänt**

Typ av skrivare	Kvittoskrivare - direkt termisk - monokrom
Färg	Vit
Lokalisering	Storbritannien, Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 250 mm/sek - max hastighet
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB, LAN, USB-värd, Lightning
Maxupplösning (svart/vit)	203 dpi
Språksimulering	StarPRNT
Kolumner	48, 64
Egenskaper	Sensor för pappersutgång, sensor för öppet skydd, papper nästan slut-sensor, 2 mm övre marginal
Automatisk skärare	Ja
Skrivarfunktioner	SteadyLAN-teknik

Mediahantering

Max. mediastorlek	Rulle (8 cm)
--------------------------	--------------

Min. mediestorlek (standard)	58 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	80 mm
Mediastorlekar	Rulle (8 cm), Rulle (5,8 cm)
Max utskriftsbredd	72 mm
Medietjocklekar	0.053 mm - 0.075 mm
Maximal ytterdiameter på rulle	83 mm
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (8 cm)
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB - 24 pin USB-C 1 x Lightning 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-stifts USB typ A
Diverse	
Egenskaper	Stänksäker
Standarder som följs	UL, TUV, VCCI, cUL, EN55022, WHQL, FCC, JavaPOS, OPOS
Strömtillförsel	
Nätdel	Strömadapter - extern
Elektrisk ström erfordras	100 mA (standby), 1600 mA (drift)
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	CloudPRNT
Operativsystem erfordras	Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Microsoft Windows XP 32-bitars, Windows 8.1, Windows 10
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Mått och vikt	
Bredd	13.2 cm
Djup	12.5 cm
Höjd	14 cm