

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 02060-001

**AXIS P3818-PVE - nätverkskamera med panoramavy - kupol****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Nätverkskamera med panoramavy
<b>Stöd för ljud</b>	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
<b>Ljudformat</b>	LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS
<b>Formfaktor</b>	Kupol
<b>Kameramonteringstyp</b>	Väggfäste, takmontering
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	19.5 cm
<b>Djup</b>	19.5 cm
<b>Höjd</b>	17 cm
<b>Vikt</b>	2.2 kg
<b>Lokalisering</b>	Argentina, Australien, Brasilien, Kina, Europa, Japan, Korea, Storbritannien, Förenta Staterna

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - fast - utomhusbruk - väderbeständig
<b>Format för digital video</b>	H.264, MPEG-4, AVC, HEVC, H.265, MJPEG
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	5120 x 2560

<b>Exponeringsområde</b>	1/25 sek - 1/91000 sek
<b>Mimimibelysning</b>	0.16 lux - färg - F2.0 0.05 lux - svartvit - F2.0
<b>Bildhastighet (max)</b>	30 frames per second
<b>RAM</b>	2 GB
<b>Flash-minne</b>	512 MB
<b>Egenskaper</b>	Progressiv scanning, IR-klippfilter, inbäddad SOC-processor, bearbetningsenhet för maskininlärning (MLPU), Forensic WDR, Adaptive Bitrate (ABR), VBR (Variable Bitrate), mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, skärpekontroll, vitbalans, textöverlagring, bildöverlägg, exponeringskontroll, noise reduction, Sekretessmaskeringsfunktion, automatisk förstärkningskontroll, lösenordsskydd, TPM 2.0-modul, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), stöd för ONVIF (T-profil)

**Bildsensor**

**Typ** 13.000.000 pixlar PS RGB CMOS 3 x 1/2.8"

**Optisk konstruktion**

**Typ** Fast lins

**Brännvidd** 3.2 mm

**Iris-lins** F/2.0

**Horisontellt visningsfält (grader)** 180 - 90

**Panorering**

**Område (grader)** -180 till +180

**Lutning**

**Område (grader)** 0 till 50

**Gränssnitt**

**Nätverksgränssnitt** Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

**Nätverksprotokoll** EAP, TLS, IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTCP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

**Expansion/Anslutning**

**Portar** Ljudingång/mikrofon LAN/ström - RJ-45

**Minneskort som stöds** microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

**Diverse**

**Inkluderade tillbehör** Vädskydd, skruvbit T20

**Standarder som följs** IEEE 802.1x, IP67, IP66, IK10, NEMA Type 4X

**Färg** Vit

**Strömtillförsel**

**Strömkrav** PoE Class 4



**Nätdel** 11 Watt

Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** Windows Decoder licens för 1 användare

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** -40 °C

**Max temperatur vid drift** 50 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)** 10 - 100%