

## Produktinformation



## Information



Tillverkare Acer

Artnr UM.HB3EE.006

**Acer CB273U bemipruzx - CB3 Series - LED-skärm - 27" - HDR**

## Specifikation

## Allmänt

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Typ av bildskärm</b>               | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris  |
| <b>URL med QR-kod för energimärke</b> | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/858969">https://eprel.ec.europa.eu/qr/858969</a> |
| <b>Energiklass</b>                    | Klass F   |
| <b>Energiklass (HDR)</b>              | Klass G   |
| <b>Diagonal storlek</b>               | 27"   |
| <b>Adaptive-Sync-teknologi</b>        | AMD FreeSync  |
| <b>Inbyggda enheter</b>               | KVM-växel, USB 3.0-hubb   |
| <b>USB-strömförsörjning</b>           | 90 Watt   |
| <b>Paneltyp</b>                       | IPS   |
| <b>Bildförhållande</b>                | 16:9  |
| <b>Ursprunglig upplösning</b>         | WQHD 2560 x 1440 vid 75 Hz  |
| <b>Pixelhöjd</b>                      | 0.233 mm  |
| <b>Ljusstyrka</b>                     | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastförhållande</b>            | 100000000:1 (dynamisk)  |
| <b>HDR-format</b>                     | HDR10   |
| <b>Färgstöd</b>                       | 16,7 miljoner färger  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Responstid</b>                         | 1 ms (VRB)  |
| <b>Vertikal uppdateringshastighet</b>     | 48 - 75 Hz  |
| <b>Horisontell uppdateringshastighet</b>  | 30 - 140 kHz  |
| <b>Horisontell visningsvinkel</b>         | 178   |
| <b>Vertikal visningsvinkel</b>            | 178   |
| <b>Skärmbeläggning</b>                    | Bländskydd  |
| <b>Bakgrundsbelysningsteknik</b>          | LED-bakgrundsbelysning  |
| <b>Egenskaper</b>                         | ErgoStand, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), 3-sidig kantfri, Eyesafe-teknik, Acer VisionCare 2.0  |
| <b>Färg</b>                               | Svart   |
| <b>Dimensioner (BxDxH)</b>                | 61.44 cm x 24 cm x 38.84 cm - med stativ (lägsta position)  |
| <b>Vikt</b>                               | 7.77 kg   |
| <b>Ljud</b>                               |   |
| <b>Typ</b>                                | Högtalare - stereo  |
| <b>Uteffekt / kanal</b>                   | 2 Watt  |
| <b>Anslutning</b>                         |   |
| <b>Gränssnitt</b>                         | HDMI DisplayPort 1.2 USB-C uppströms/DisplayPort Alt-läge (ström upp till 90W) Linjeutgång för ljud LAN (RJ-45) 3 x USB 3.0-downstream USB 3.0-upstream |
| <b>Mekanisk</b>                           |   |
| <b>Displaylägesjusteringar</b>            | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning  |
| <b>Lutningsvinkel</b>                     | -5/+25  |
| <b>Vridningsvinkel</b>                    | 356   |
| <b>Rotationsvinkel</b>                    | 90  |
| <b>Höjdjustering</b>                      | 120 mm  |
| <b>Diverse</b>                            |   |
| <b>Medföljande kablar</b>                 | 1 x HDMI-kabel 1 x USB-C-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel   |
| <b>Standarder som följs</b>               | DisplayPort 1.2   |
| <b>Strömtillförsel</b>                    |   |
| <b>Inspänning</b>                         | AC 100-240 V (50/60 Hz)   |
| <b>Strömförbrukning för SDR (På-läge)</b> | 23 kWh/1 000 h  |
| <b>Strömförbrukning HDR (På-läge)</b>     | 33 kWh/1 000 h  |
| <b>Strömförbrukning (typisk)</b>          | 35 Watt   |
| <b>Strömkonsumtionsställ med</b>          | 0.5 Watt  |
| <b>Strömkonsumtion (vid läge av)</b>      | 0.3 Watt  |
| <b>Mått och vikt</b>                      |   |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Mått och vikt (komponenter)</b> | Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.44 cm - djup: 24 cm - höjd: 38.84 cm - vikt: 7.77 kg<br>Med stativ (högsta position) - bredd: 61.44 cm - djup: 24 cm - höjd: 50.84 cm - vikt: 7.77 kg |
|------------------------------------|--|

#### Hållbarhetsinformation

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>TCO-certifierad</b>         | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| <b>EPEAT-kompatibel</b>        | EPEAT Silver  |
| <b>ENERGY STAR-certifierad</b> | Ja  |

#### Miljöparametrar

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Min temperatur vid drift</b> | 0 °C     |
| <b>Max temperatur vid drift</b> | 40 °C    |
| <b>Luftfuktighet vid drift</b>  | 20 - 80% |