

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Fujitsu  
*Artnr* S26361-K1602-V161

**Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av bildskärm</b>	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm
<b>Energiklass</b>	Klass D
<b>Energikonsumtion per år</b>	35.23 kWh
<b>Diagonal storlek</b>	21.5"
<b>Inbyggda enheter</b>	USB 2.0-hubb
<b>Paneltyp</b>	IPS
<b>Bildförhållande</b>	16:9
<b>Ursprunglig upplösning</b>	Full HD (1080p) 1920 x 1080
<b>Pixelhöjd</b>	0.248 mm
<b>Ljusstyrka</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastförhållande</b>	1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)
<b>Färgstöd</b>	16,7 miljoner färger
<b>Responstid</b>	5 ms (grå-till-grå), 10 ms (normalt)
<b>Vertikal uppdateringshastighet</b>	56 - 76 Hz
<b>Horisontell uppdateringshastighet</b>	30 - 82 kHz
<b>Horisontell visningsvinkel</b>	178



<b>Vertikal visningsvinkel</b>	178
<b>Skärmbeläggning</b>	Bländskydd, 3H Hard Coating
<b>Bakgrundsbelysningsteknik</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Färgtemperatur</b>	5000K, 6500K, 7500K
<b>OSD-språk</b>	Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska, kinesiska
<b>Egenskaper</b>	sRGB färghantering, HDCP, Eco-Mode, Overdrive-teknik, ECO-knapp, DisplayView, WideView, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, 24/7-driftläge
<b>Färg</b>	Svart
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	50.05 cm x 21.27 cm x 32.255 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	4.63 kg
<b>Ljud</b>	
<b>Typ</b>	Högtalare - stereo
<b>Uteffekt / kanal</b>	1.5 Watt
<b>Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	VGA DVI-D (HDCP) Linjeutgång för ljud Linjeingång för ljud 2 x USB 2.0-downstream USB 2.0-upstream DisplayPort
<b>Mekanisk</b>	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+35
<b>Vridningsvinkel</b>	340
<b>Rotationsvinkel</b>	90
<b>Höjdjustering</b>	150 mm
<b>Diverse</b>	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
<b>Medföljande kablar</b>	1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x DVI-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB typ A till B - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m
<b>Standarder som följs</b>	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
<b>Lokalisering</b>	Europa
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Inspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Strömkonsumtion (driftläge)</b>	11.6 W



**Strömförbrukning för SDR (På-läge)** 11.6 kWh/1 000 h

**Strömförbrukning (max)** 26 Watt

**Strömkonsumtionsställ med** 0.14 Watt

**Strömkonsumtionsvila** 0.11 Watt

#### Programvara / Systemkrav

**Inkluderad programvara** Display View IT Suite

#### Mått och vikt

**Mått och vikt (komponenter)** Med ställ - bredd: 50.05 cm - djup: 21.27 cm - höjd: 32.255 cm - vikt: 4.63 kg Utan ställ - bredd: 50.05 cm - djup: 5.575 cm - höjd: 29.828 cm - vikt: 2.7 kg

#### Sustainability Information

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

#### Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 3 år - hämtning och retur

#### Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 5 °C

**Max temperatur vid drift** 35 °C

**Luftfuktighet vid drift** 10 - 85 % (icke-kondenserande)