

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 01101-001

AXIS XP40-Q1942 Explosion-Protected Thermal Network Camera - CSA - termisk nätverkskamera**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Kameramonteringstyp	Väggfäste, monteras på stång
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	47.5 cm
Djup	51.2 cm
Höjd	48 cm
Vikt	50 kg
Lokalisering	Storbritannien, Förenta Staterna

Kamera

Typ	Färg - panorering / lutning - explosionssäker
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	640 x 480
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	8.3 frames per second
RAM	512 MB

Flash-minne	256 MB
Egenskaper	Skärpek kontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, Rörelsedetekteringsteknik, 64 förinställda positioner, Sekretessmaskeringsfunktion, NAS-Ready, lösenordsskydd, termisk sensitivitet 50 mK, stötdetektering, automatisk förstärkningskontroll, Zipstream-teknologi, bildöverlägg, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, elektronisk bildstabilisering, exponeringszon, övervakningsrunda
Bildsensor	
Typ	0,3 MP
Optisk konstruktion	
Typ	Fast lins
Brännvidd	19 mm
Iris-lins	F/1.23
Horisontellt visningsfält (grader)	32
Panorering	
Område (grader)	360
Hastighet (grader/s)	Upp till 45
Lutning	
Område (grader)	-90 till +90
Hastighet (grader/s)	Upp till 24
Gränssnitt	
Nätverksprotokoll	DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS
Expansion/Anslutning	
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Solskydd, AXIS Surveillance microSDXC Card 64 GB
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IP67, FCC Part 15 B Class A, IP66, EN 55022 Class A, EN 55024 Class A, IEC EN60529, EN/UL/CSA 60065, UL1203 CSA C22.2 No. 25 M 1966, CSA C22.2 No. 30 M 1986, IEC/EN/UL/CSA 60079-0, IEC/EN/UL/CSA 60079-1, UL1203
Strömtillförsel	
Strömkrav	DC 24 V
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	AXIS Camera Station, Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Companion
Tillverkarens garanti	



Service och support

Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

-40 °C

Max temperatur vid drift

70 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift)

10 - 100%