

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Star Micronics  
*Artnr* 39330540

**Star SP712 M - kvittoskrivare - dubbelfärgad (monokrom) - punktmatris****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av skrivare</b>	Kvittoskrivare - punktmatris - 9 pin - dubbelfärgad (monokrom)
<b>Färg</b>	Grå
<b>Lokalisering</b>	Storbritannien

**Skrivare**

<b>Utskriftshastighet</b>	Upp till 8.9 rader/sek - tvåfärgat - 16.9 cpi
<b>Inbyggda enheter</b>	Avrivare
<b>Anslutningsteknologi</b>	Kabelansluten
<b>Maxupplösning (svart/vit)</b>	16.9 cpi
<b>Språksimulering</b>	EPSON ESC/POS, Star
<b>Teckenstorlekar (mm)</b>	1.5 x 2.42 mm, 1.2 x 2.42 mm
<b>Kolumner</b>	35, 42
<b>Egenskaper</b>	Återspolare, avrivningsstång

**Mediahantering**

<b>Max. mediastorlek</b>	Rulle (7,6 cm)
<b>Maximal mediastorlek (anpassad)</b>	76 mm



<b>Mediestorlekar</b>	Rulle (7,6 cm), Rulle (5,8 cm), Rulle (6,95 cm)
<b>Max utskriftsbredd</b>	63 mm
<b>Medietjocklekar</b>	0.06 mm - 0.085 mm
<b>Maximal ytterdiameter på rulle</b>	85 mm
<b>Mediamatare</b>	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (7,6 cm)
Diverse	
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, UL, TUV, cUL, EN 60950, VCCI klass A ITE, WHQL, CB, RoHS
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Nättaggregat - intern
Programvara / Systemkrav	
<b>Medföljande programvara</b>	Drivrutiner och hjälpprogram
<b>Operativsystem erfordras</b>	Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	50 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 95 % (icke-kondenserande)
Mått och vikt	
<b>Bredd</b>	16 cm
<b>Djup</b>	24.5 cm
<b>Höjd</b>	15.2 cm
<b>Vikt</b>	2.96 kg