

Produktinformation**Information**

Tillverkare Dell
Artnr DELL-P2723DE

Dell P2723DE - LED-skärm - QHD - 27" - TAA-kompatibel - med 3 års grundläggande avancerat byte (PL - 3 års avancerad bytesservice)

Specifikation**Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057602
Energiklass	Klass F
Diagonal storlek	27"
Bildyta	26.96"
Inbyggda enheter	USB-C hub
USB-strömförsörjning	90 Watt
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2331 mm
Pixlar per tum	109
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 1000:1 (dynamisk)

Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	99% sRGB
Responstid	5 ms (snabb), 8 ms (normal)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	WLED kantbelyst bakgrundsbelysning
Egenskaper	Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig kantfri, Dell ComfortView Plus
Dimensioner (BxDxH)	61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - med ställ
Vikt	7.34 kg

Anslutning

Gränssnitt	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C uppströms/ DisplayPort 1,4 Alt-läge med strömleverans (ström upp till 90W) 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms DisplayPort-utmatning (HDCP 1.4, MST) LAN (RJ-45)
-------------------	--

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
Vridningsvinkel	90
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 mm

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd
Inkluderade tillbehör	Kabelband
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C 3,2 Gen 2-kabel - 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1-kabel - USB typ C till A - 1.8 m
Standarder som följs	RoHS, NFPA 99, BFR-fri, PVC-free
TAA-kompatibel	Ja

Strömtillförsel

Inspänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	26 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (max)	175 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt
På/av-omkopplare	Ja

Mått och vikt



Mått och vikt (komponenter) Med ställ - bredd: 61.16 cm - djup: 19.01 cm - höjd: 53.52 cm - vikt: 7.34 kg Utan ställ - vikt: 5.07 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets vikt 9.78 kg

Hållbarhetsinformation

TCO-certifierad TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR-certifierad Ja

Koldioxidavtryck 642 kg koldioxidutsläpp

Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) 151

Tillverkning (kg CO2e) 333

Logistik (kg CO2e) 86

Användning (kg CO2e) 217

EOL (kg CO2e) 5

Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) 425

PAIA-version 1.3.0

Tillverkarens garanti

Servicepaket 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti