



Produktinformation

Information

Tillverkare Allied Telesis
Artnr AT-9424T-50



Allied Telesis AT 9424T - switch - 24 portar - Administrerad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Switch - 24 portar - L4 - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	24 x 10/100/1000 + 4 x kombinations-SFP
MAC Address Table Size	16K poster
Nätverksprotokoll	RIP-1, RIP-2, statisk IP-routing, ECMP
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Krypteringsalgoritm	SSL
Verifieringsmetod	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Funktioner	Nivå 4-växling, Nivå 3-växling, Nivå 2-växling, DHCP-stöd, BOOTP-stöd, VLAN-stöd, Syslog-stöd, trafikbegränsning, skydd mot DoS-attacker, portspeglning, STNP-support, stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS)
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s
Processor	1 PowerPC: 200 MHz



Flash-minne	8 MB Flash
Inbyggda enheter	Lysdiodspanel
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	24 x 1000Base-T RJ-45 1 x konsol RJ-45 hantering 4 x SFP (mini-GBIC)
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	54 Watt
Diverse	
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	250,000 timmar
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, C-Tick, EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, FCC Part 15, AS/NZS 3548, IEC 825-2, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
Lokalisering	Europa
Dimensioner och vikt	
Bredd	43.8 cm
Djup	30.5 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	4.2 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 90%