

Produktinformation
Information

Tillverkare 101
Artnr AT-FS710/5E-60


Allied Telesis AT FS710/5E - switch - 5 portar - ohanterad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 5 portar - ohanterad
Modell	Skrivbordsmodell, väggmonterbar
Undertyp	Fast Ethernet
Portar	5 x 10/100
Prestanda	Växlingskapacitet: 1 Gbps Kapacitet: 0.74 Mpps
MAC Address Table Size	2K poster
Funktioner	Fläktlös, auto-negotiation, BPDU, flödeskontroll, Jumbo Frames-support, 96 KB paketbuffert
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusindikatorer	Länk/aktivitet, strömförsörjning

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	5 x 100Base-TX RJ-45
-------------------	----------------------

Strömtillförsel

Nättyp	Extern strömadapter
Nätspänning	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	1.7 Watt



Diverse

Standarder som följs	VCCI Class B, FCC Klass B-certifierade, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, RCM Class B, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA 22.2 No. 60950-1, EU RoHS
-----------------------------	--

Dimensioner och vikt

Bredd	13.1 cm
Djup	10.1 cm
Höjd	3 cm
Vikt	380 g

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 90 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-25 °C
Max temperatur vid förvaring	70 °C
Luftfuktighet vid lagring	5 - 95 % (icke-kondenserande)