



Produktinformation



Information

Tillverkare 101
Artnr AT-TQ2450-00

Allied Telesis AT TQ2450 - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	22.8 cm
Djup	16 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	1 kg

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	600 Mbps
Linjekodningsformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Metod för spridningsspektrum	OFDM, DSSS
Nätverks/transportprotokoll	CSMA/CA
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	Märkta VLAN: 4094 Trådlösa klienter: upp till 200



Funktioner

Auto-negotiation, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Syslog-stöd, automatisk återgång, stöd för DFS, stöd för Wireless Distribution System (WDS), monterbar på vägg, stöd för Wi-Fi Multimedia, stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Multipelt SSIUD-stöd, dold SSID, 2T2R MIMO-teknik, vild åtkomstpunktdetektering, DHCP-klient, Network Access Control (NAC), takmonterbar, uttag för säkerhetslås (kabelås säljs separat), metallhölje, Transmit Power Control (TPC)

Krypteringsalgorithm

AES, 128-bitars WEP, 64-bitars WEP, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Verifieringsmetod

RADIUS, Basic Service Set Identifier (BSSID), MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST

Standarder som följs

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n

Antenn

Antenn

Extern löstagbar

Antal antenner

6

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x konsol - RJ-45

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel)

50,000 timmar

Standarder som följs

UL 2043, FCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 61000-6-3, EN 60601-1-2, CSA C22.2 No. 60950-1, TUV T, KC, EAC, RCM, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)

PoE

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

5 - 80 % (icke-kondenserande)