

Produktinformation**Information**

Tillverkare Allied Telesis
Artnr AT-8624T/2M-50

**Allied Telesis AT 8624T/2M - switch - 24 portar
- Administrerad****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Switch - 24 portar - L3 - Administrerad - staplingsbar
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	Fast Ethernet
Portar	24 x 10/100
MAC Address Table Size	8K poster
Nätverksprotokoll	RIP-1, RIP-2, IGMPv2, VRRP, OSPFv2, statisk IP-routing
Protokoll för administration på distans	RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Krypteringsalgoritm	DES, RSA, SSL, SHA-1
Verifieringsmetod	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Funktioner	Full duplex, Nivå 3-växling, Nivå 2-växling, BOOTP-stöd, flaktlos, VLAN-stöd, IGMP snooping, Stöd för DiffServ, övervakningsbar, staplingsbar
Standarder som följs	IEEE 802.2, X.500, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509
Processor	1 PowerPC: 200 MHz



RAM	32 MB
Flash-minne	4 MB
Statusindikatorer	Kollisionsstatus, portöverföringshastighet, duplex-läge för port, strömförsörjning, länk/akvititet
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	24 x 100Base-TX RJ-45 1 x seriell (RS-232) DB-9 hantering
Expansionskortplatser	2 (totalt)/ 2 (ledig) x expansionskortplats
Antal installerade enheter / moduler (max)	0 (installerad) / 2 (max)
Strömtillförsel	
Nättyp	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	65 Watt
Diverse	
Rackmonteringsats	Inkluderat
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A
Lokalisering	Europa
Dimensioner och vikt	
Bredd	43.8 cm
Djup	18.4 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	3.3 kg
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - livstid
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 80%