



Produktinformation



Information



Tillverkare D-Link

Artnr DGS-1100-10MPV2/E

D-Link DGS 1100-10MPV2 - switch - 10 portar - smart - rackmonterbar

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Switch - 10 portar - smart
Modell	Skrivbordsmodell, rackmonterbar 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Gigabit SFP
PoE (Power Over Ethernet)	PoE
PoE-budget	130 W
Prestanda	Växlingskapacitet: 20 Gbps Avsändningsprestanda: 14.88 Mpps
Kapacitet	VLAN-grupper: 128 VLAN ID:n: 4094 IGMP-grupper: 128
MAC Address Table Size	8K poster
Jumbo Frame-support	10KB
Nätverksprotokoll	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Protokoll för administration på distans	HTTP, ICMP
Krypteringsalgorithm	SSL
Funktioner	Fläktlös, D-Link Green Technology, Cable Diagnostics Function, Asymmetric VLAN, portbaserad VLAN, Voice VLAN, 4.1Mbit paketbuffert, Smart Fan, flödeskontroll, HOL Blocking Prevention, loopbackdetektion, LLDP-support, portspegling, RSTP-stöd, STP-stöd,



	QoS, WRR, bandbreddskontroll, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, skydd mot DoS-attacker, BOOTP-stöd, DHCP-klient, IGMP snooping
Standarder som följs	IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p
Flash-minne	16 MB
Statusindikatorer	Status, länk/aktivitet/hastighet, strömförsörjning
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE 2 x 1000Base-X SFP
Strömtillförsel	
Nät-del	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	11.7 Watt
Strömkonsumtionsställ med	5.6 Watt
Diverse	
Inkluderade tillbehör	11-tums rackmonteringssats
Rackmonteringssats	Inkluderat
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	406,887 timmar
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, VCCI Class A, C-Tick, BSMI, cUL, CB, LVD, UL, RoHS 10
Lokalisering	Europa
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	D-Link Network Assistant
Dimensioner och vikt	
Bredd	28 cm
Djup	18 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	1.5 kg
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - livstid
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-10 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 95 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	70 °C
Luftfuktighet vid lagring	0 - 95 % (icke-kondenserande)