



Produktinformation



Information

Tillverkare Axis Communications
Artnr 02415-001

AXIS P4705-PLVE - nätverkskamera med panoramavy - kupol

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Nätverkskamera med panoramavy
Stöd för ljud	Ja: inbyggd mikrofon, tvåvägs ljudkapacitet
Ljudformat	LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS
Formfaktor	Kupol
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	13.3 cm
Djup	20.8 cm
Höjd	8.8 cm
Vikt	975 g
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, kinesiska (förenklad), japanska, koreanska, portugisiska, Polish, kinesiska (traditionell)

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast - utomhusbruk - vandalsäker/vädersäker
Format för digital video	MJPEG, H.264, H.265
Maximal digital videoupplösning	1920 x 1080



Rörelsedetektion	Ja
Exponeringsområde	1.5 sek - 1/20 000 sek
Mimimibelysning	0.1 lux - färg - F1.9 - 50 IRE 0 lux - svartvit - F1.9 - 50 IRE 0 lux - IR
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	15 m
Upplösning vid digital videofångst	640 x 360, 1920 x 1080
Bildhastighet (max)	60 frames per second
RAM	2 GB
Flash-minne	8 GB
Egenskaper	Forensic WDR, progressiv scanning, infraröttbegränsande filter, IR-korrigerad lins, fjärrzoom, fjärrstyrt fokus, -170° / +170° rotation, bearbetningsenhet för djupinlärning (MLPU), Zipstream-teknologi, Adaptive Bitrate (ABR), multibithastighet (MBR), VBR (Variable Bitrate), 180° bildrotation, 270° bildrotation, 90° bildrotation, ljuskontroll, komprimering, kontrastkontroll, Korridor-läge, dag/natt-tröskel, dynamisk textöverlagring, exponeringsläge, bildspegling, bildöverlägg, polygon sekretessmask, programmerbara exponeringszoner, mättnadskontroll, skärpekontroll, tonmappning, vitbalans, automatisk förstärkningskontroll, parkoppling av nätverkshögtalare, lösenordsskydd, IP-adressfiltrering, HTTPs-kryptering, sammanfattad autentisering, Access Control, åtkomstlogg för användare, centraliserad certifikathantering, fördröjningsskydd mot brute force-attack, signerad firmware, säker start, säkert nyckelvalv, Trusted Platform Module (TPM), stöd för ONVIF (profil G), stöd för ONVIF (profil M), Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (T-profil), Ljuddetektion, textöverlagring, varningar via e-post, Pixel Counter Support, aluminiumhölje, plasthölje, NAS-Ready, 360 graders visningsvinkel, Ström över Ethernet, Lightfinder-teknik

Bildsensor

Typ	2 x 2 MP PS RGB CMOS 1/1.8"
-----	-----------------------------

Optisk konstruktion

Typ	Varifokal
Optisk zoomning	2.5 x
Brännvidd	3.3 mm - 8.1 mm
Iris-lins	F/1.9-3.2 fast iris
Min. fokuseringsavstånd	50 cm
Horisontellt visningsfält (grader)	39 - 107
Vertikalt visningsfält (grader)	22 - 55
Diagonalt synsfält (grad)	45 - 131

Panorering

Område (grader)	-110 till +110
-----------------	----------------

Lutning



Område (grader)	-75 till +75
Gränssnitt	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Nätverksprotokoll	TLS, EAP, IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMPv2, IGMPv3, IGMP, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Expansion/Anslutning	
Portar	LAN - RJ-45 Mikrofon - 3,5 mm jack
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Monteringsfäste, väderskydd, kopplingsset, anslutningsskydd
Standarder som följs	IEEE 802.1x, FIPS 140-2, EAL 4, NEMA250 Type 4X, BFR-fri, PVC-free, CFR free, IEEE 802.3at, AES-256, CISPR 32 Class A, CISPR 35, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KS C 9832 Class A, KS C 9835, AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, RCM, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 60529 IP66, MIL-STD-810H, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), VDMA 24364, NIST SP500-267
Färg	Vit, NCS S 1002-B
Strömtillförsel	
Strömkrav	PoE Class 4
Nätbel	7.9 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Companion, AXIS Camera Station, AXIS Video Motion Detection, AXIS Device Manager
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-30 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	10 - 100% RH (condensing)