

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Adder  
*Artnr* AVX4024IP

**Adder AdderView CATx IP AVX4024IP -  
omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud -  
24 portar - rackmonterbar****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 24 portar - kaskadbar
<b>Modell</b>	Rackmonterbar 1U
<b>Undertyp</b>	KVM
<b>Portar</b>	24 x KVM/ljud
<b>Antal lokala KVM-användare</b>	1 lokal användare
<b>Antal IP-användare på KVM</b>	1 IP-användare
<b>Tangentbords-/musgränssnitt</b>	PS/2, USB
<b>Krypteringsalgoritm</b>	RSA, 128-bitars AES
<b>Max upplösning</b>	1900 x 1440
<b>Funktioner</b>	Fast programvara kan uppdateras
<b>Inbyggda enheter</b>	Status-LCD
<b>Statusindikatorer</b>	Portstatus, strömförsörjning, länk/aktivitet

**Expansion/Anslutning**



<b>Gränssnitt</b>	24 x KVM RJ-45 1 x VGA HD-15 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 2 x USB Type A 1 x ljud mini-jack 2 x seriell (RS-232) DB-9 1 x LAN RJ-45
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätdel</b>	Extern strömadapter
<b>Installerat antal</b>	1
<b>Max antal som stöds</b>	2
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Diverse</b>	
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play, FCC, DDC
<b>Programvara / Systemkrav</b>	
<b>Operativsystem erfordras</b>	Microsoft DOS, UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows
<b>Dimensioner och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	48.2 cm
<b>Djup</b>	28 cm
<b>Höjd</b>	4.5 cm
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C